

Scheda informativa dei requisiti igienico sanitari minimi per l'attività di acconciatore

A) - Requisiti strutturali

Generali

- Le altezze dei locali devono essere di almeno metri 2,70 per i locali con presenza continuativa di persone e di almeno metri 2,40 per i locali accessori (corridoi, disimpegni, servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, docce, ecc.)
- Ogni locale con presenza continuativa di persone deve avere una superficie finestrata apribile (superficie aeroilluminante) non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata (con esclusione della porta d'ingresso). Nel caso in cui la superficie finestrata apribile sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, dovrà essere installato un impianto di aerazione conforme alle norme UNI 10339/95
- Gli arredi devono permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione
- I pavimenti di tutti i locali, compresi quelli accessori, devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolante, facilmente lavabile e disinfettabile
- I locali devono essere forniti di idoneo impianto di riscaldamento
- Tutti i locali, compreso bagno e antibagno, devono essere conformi alla normativa vigente in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, condizione verificata preventivamente dagli uffici comunali competenti in materia

Zona d'attesa/reception

- Deve essere distinta dalla zona lavoro e avere una superficie adeguata

Zona lavoro

- La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno 15 mq, aumentata di 4 mq per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti a uno specchio
- La zona per la preparazione e l'applicazione di prodotti contenenti sostanze fastidiose o nocive, deve essere dotata di impianti localizzati di estrazione forzata dell'aria o finestra apribile. Le suddette operazioni possono svolgersi nella zona di lavaggio purché dotata di estrazione forzata dell'aria o finestra apribile nei pressi. L'eventuale cabina o spazio per manicure o pedicure estetico deve essere di almeno 4 mq

Servizi igienici

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici.

- Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro e dallo spazio o locale destinato all'attesa dell'utenza, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte o altro materiale non finalizzato all'igiene della persona
- L'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali, come indicato nello specifico paragrafo.
- L'aerazione del vano w.c. e dell'antibagno può essere naturale o artificiale
- Il vano w.c. e l'antibagno devono sempre disporre di illuminazione artificiale, anche nel caso in cui sia disponibile un'illuminazione naturale
- Le pareti del vano w.c. e dell'antibagno devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza
- Il lavabo installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente potabile calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale, di erogatore di sapone e di asciugamani monouso o di

altro sistema idoneo

Ripostiglio

Gli esercizi di acconciatore è preferibile che dispongano di un ripostiglio per il deposito della biancheria sporca, dell'eventuale macchina lava-asciugabiancheria, dei contenitori per rifiuti e dei prodotti e attrezzature per la pulizia dei locali. In caso d'impossibilità a realizzare un locale ripostiglio, è possibile adibire a deposito degli armadi chiusi, idonei per capienza, materiali (lavabili e disinfettabili) e caratteristiche.

- Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e la raccolta di acqua con un secchio (nel caso non sia possibile, dovrà essere installato, nel servizio igienico, un rubinetto ad altezza idonea per la raccolta dell'acqua tramite secchio) intorno al lavello la parete deve avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza
- Nel ripostiglio/armadio dovranno essere collocati i contenitori, con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, per la raccolta dei rifiuti e quelli per la biancheria sporca
- Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq 2, per contenere le dotazioni minime sopra indicate
- Per consentire anche la funzione di spogliatoio, la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata, nel rispetto di quanto indicato nello specifico paragrafo
- L'aerazione del ripostiglio può essere naturale o artificiale, gli armadi devono essere forniti di fessure di aerazione
- Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione naturale e/o d'illuminazione artificiale.

Spogliatoio

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i, si deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato

- Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporre separatamente abiti civili e quelli di lavoro. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può avere un solo scomparto
- Gli armadietti devono avere superfici impermeabili, lavabili, e disinfettabili
- Fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito, adibito a spogliatoio, o all'interno dell'antibagno o ripostiglio purché questo locale disponga di una superficie libera da arredi di 2,00 mq, oltre a quella necessaria per gli armadietti
- L'aerazione del locale spogliatoio può essere naturale o artificiale

INOLTRE

- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura e al deposito dei prodotti cosmetici e dei materiali vari in uso
- Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito
- Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti
- Deve essere presente idoneo spazio o locale per il sistema di disinfezione e sterilizzazione della strumentazione in uso

B) – Norme gestionali

- I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici e i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati
- Gli asciugamani e l'altra biancheria utilizzata (mantelle ecc.) devono essere ad uso esclusivo di ogni singolo cliente (monouso o cambio ad ogni cliente)
- Tutta la strumentazione utilizzata durante l'attività deve essere conservata e usata in perfetto stato igienico
- Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità

C) – Dichiarazioni impianti

- Le dichiarazioni di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008, dell'impianto elettrico, termico e ogni altro impianto tecnologico installato (ad esempio impianto di aerazione) devono essere conservate presso i locali in cui è svolta l'attività ed essere esibite in caso di controllo